



6-5. Бланк заказа

> Общая информация

Компания	
Ответственное лицо	
Контактный телефон	
Адрес	
Электронный адрес	
Прочая информация	

> Спецификация

Тип	<input type="checkbox"/> Конденсаторный блок <input type="checkbox"/> Батарея конденсаторов
Линейное напряжение [В]	
Номинальное напряжение [В]	
Номинальная реактивная мощность [квар]	
Частота [Гц]	<input type="checkbox"/> 50 Гц <input type="checkbox"/> 60 Гц
Число фаз	<input type="checkbox"/> Одна фаза <input type="checkbox"/> Три фазы <input type="checkbox"/> особые требования []
Количество	<input type="checkbox"/> EA [Конденсаторный блок] <input type="checkbox"/> Батарея [Батарея конденсаторов]
Размеры [мм]	Ш: Т: В:
Цвет	<input type="checkbox"/> Munsell No 5Y 7/1 <input type="checkbox"/> Особые требования: Munsell No

> Условия монтажа

Место установки	<input type="checkbox"/> В помещениях <input type="checkbox"/> Снаружи помещений
Метод установки	<input type="checkbox"/> В ячейках <input type="checkbox"/> На открытой стойке <input type="checkbox"/> На столбах
Площадь установки	[] мм x [] мм
Температура окружающей среды	<input type="checkbox"/> A [макс. +40°C] <input type="checkbox"/> B [макс. +45°C] <input type="checkbox"/> C [макс. +50°C] <input type="checkbox"/> D [макс. +55°C]

> Методы защиты

Методы защиты	<input type="checkbox"/> NVS <input type="checkbox"/> NCS
Особые требования	

> Дополнительное оборудование

Реакторы последовательного включения	<input type="checkbox"/> %L=6%	<input type="checkbox"/> %L=8%	<input type="checkbox"/> %L=13%
	<input type="checkbox"/> Масляные	<input type="checkbox"/> Сухие	<input type="checkbox"/> с разрядной катушкой
Разрядное устройство	<input type="checkbox"/> Катушка	<input type="checkbox"/> Сопротивление	<input type="checkbox"/> Прочее
АРЧМ	Пошаговое		

* По любым вопросам о компании и продукции обращайтесь в SAMWHA Capacitor.